



ETA防火系统一览

# 目录

| 混合渗透密封              | 6–8  |       |
|---------------------|------|-------|
| ZZ <sup>®</sup> M60 |      | 6     |
| ZZ <sup>®</sup> M30 |      | 7     |
| ZZ <sup>®</sup> M20 |      | 8     |
|                     |      |       |
| 电缆贯穿密封              | 9–11 |       |
| ZZ <sup>®</sup> C31 |      | 9     |
| ZZ° C30             |      | 10    |
| ZZ <sup>®</sup> C10 |      | 11    |
|                     |      |       |
| 管道贯穿密封              | 12   |       |
| ZZ <sup>®</sup> P40 |      | 12    |
| +文か友で記+4            |      | 40 44 |
| 接缝密封                |      | 13–14 |
| ZZ <sup>®</sup> G50 |      | 13    |
| ZZ <sup>®</sup> G30 |      | 14    |
|                     |      |       |
| IMPRINT             |      | 15    |

## You have any questions?

Contact our technical support:

Phone: +49 221 97061-720 or Email: support@z-z.de

混合渗透密封









**ZZ**<sup>®</sup> **M60** ETA-21/1055

## 应用

刚性墙和地板以及柔性墙的复合透光率高达El 90。电缆、电信电缆、光纤电缆和电气导管的防火渗透密封。

## 适用于

- ❷ 适用于通过电缆支撑系统布线
- ❷ 活动地板,例如防火门下方
- ❷ 墙壁/地板垂直安装
- ❷ 大量渗透元素
- 自由横截面可被完全占用

## **ZZ® M30** ETA-11/0206


### 应用

刚性墙、刚性地板和柔性墙的复合透明密封或电缆密封高达El 120。用于电缆、电信电缆和光纤电缆、导管以及可燃和不可燃管道的贯穿式挡火系统。

## 适用于

- ❷ 快速轻松地密封开口
- ❷ 难以进入或不规则的开口
- 带有许多穿透元素的开口
- ❷ 易于追溯安装

混合渗透密封









**ZZ® M20** ETA-10/0431

## 应用

刚性墙、刚性地板和柔性墙的复合透光率高达El 120。电缆、电信电缆和光纤电缆、导管、光纤和波导电缆的P-HD管道以及可燃和不可燃管道的贯穿式挡火系统。

### 适用于

- ❷ 具有中高密度渗透元件的中型和大型渗透密封件
- ❷ 带有许多穿透元素的开口
- ❷ 贯穿式挡火系统,具有频繁更换的贯穿元件
- ❷ 易于追溯安装

# **ZZ® C31** ETA-13/0123

#### 应用

刚性墙、刚性地板和柔性墙的电缆屏蔽高达El 120。贯穿式阻火系统适用于所有类型的 铠装电缆,直径不超过21毫米的波导除外。

### 适用于

- ② 难以进入且不规则的开口
- 🥝 室外区域的渗透密封
- 🥝 填充深度低
- 可用于无衬里的刚性墙

电缆贯穿密封









**ZZ**<sup>®</sup> **C30** ETA-13/0093

## 应用

刚性墙、刚性地板和柔性墙的电缆屏蔽高达El 120。贯穿式阻火系统适用于所有类型的铠装电缆,直径不超过21毫米的波导除外。

## 适用于

- 快速、简单且经济高效
- **ZZ®** 333防火胶泥具有高度的稳定性
- ☑ 填充深度低
- ❷ 无需额外衬里即可使用刚性墙

## **ZZ**<sup>®</sup> **C10** ETA-12/0088

#### 应用

刚性墙、刚性地板和柔性墙的电缆屏蔽高达El 120。用于电缆、电信电缆、光纤电缆和导管的贯穿式挡火系统。

### 适用于

- ❷ 在刚性墙壁和地板上钻直径达240毫米的岩芯孔
- 贯穿式挡火系统,具有频繁更换的贯穿元件

管道贯穿密封









**ZZ® P40** ETA-13/0117

应用

刚性墙、刚性地板和柔性墙的管道密封高达El 120。可燃管道贯穿式阻火系统。

## 适用于

- 🥏 贯穿式阻火系统,适用于直径达160毫米的可燃管道
- ❷ 消防套环与管道直接安装
- ❷ 在已嵌入混凝土的管道上反向安装管道密封圈

**ZZ**<sup>®</sup> **G50** ETA-12/0119

#### 应用

用于实心墙壁和地板活动接缝的防火密封,用于临时或永久保持耐火性。

## 适用于

- 🥝 接缝宽度可达75毫米
- 🥝 高达25%的移动能力
- 一种产品解决方案和应用

13

### 接缝密封





## **ZZ® G30** ETA-12/0118

## 应用

用于实心墙壁和地板活动接缝的防火密封,用于临时或永久保持耐火性。

## 适用于

- ❷ 室外使用适用性, ISO 11600-F-12.5 E级
- ❷ 接缝宽度可达40毫米,可移动25%
- 用普通PE圆绳或矿棉回填

地址:上海市嘉定区江桥镇 江桥路32号3号楼201室

电话: 021-5101 3480 传真: 021-5101 5800 邮箱: info@gu-mech.com

### Images

ZAPP-ZIMMERMANN GmbH

### Copyright

© ZAPP-ZIMMERMANN GmbH

Last revised April 2023.

Modifications and errors excepted.

Reprint, as well as any duplication only with our written consent.

**ZZ**, ZZ ZAPP-ZIMMERMANN

are registered trademarks on behalf of ZAPP-ZIMMERMANN GmbH





